

Codering:	20210120GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Dewin Isolatie
Type:	Dewin akoestische kombiplaten in combinatie met Resolisolatie (voorheen vermeldt als Dk/akoestische kombiplaten bestaande uit een basisplaat van akoestische fibrolith houtwolcement, in fijne of superfijne uitvoering ,plaatafm.1200x600 of 2400x 600 mm, in combinatie met Resolisolatie (fabrikaat Kingspan))
Ingangsdatum verklaring	20-01-2021 23-03-2026 Naam type aangepast
Geldigheidsduur verklaring	

15 of 25 mm. en aan de achterzijde gelamineerd met een extra isolatie . Dikte isolatie	R _c [m ² K/W]	
	Steenachtige vloer tussen verwarmde en onverwarmde ruimte, bijvoorbeeld tussen berging/garage en woning	
Dikte isolatie (mm)	Vloer (isolatie gelijkmd)	Vloer (isolatie mechanisch bevestigd)
50	2,53	2,21
60	3,00	2,62
70	3,48	3,04
80	3,95	3,45
90	4,43	3,86
100	4,91	4,28
110	5,38	4,69
120	5,86	5,10
130	6,34	5,52
140	6,81	5,93

R_c-waarde is inclusief bevestiging, indien niet bekend is hoe het isolatiemateriaal is bevestigd moet worden uitgegaan van mechanische bevestiging.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

Dewin levert ook tussenliggende dikten hiervoor mag worden geïnterpoleerd