



Codering:	20210613GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Dewin Isolatie
Type:	Dewin Renoblue® paneel
Ingangsdatum verklaring	26-11-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Isolatiedikte [mm]	R _c -waarde [m ² K/W]	
	Hellend dak- zonder spouw	Hellend dak met 20 mm spouw ^A
80	2,00	2,16
90	2,22	2,38
100	2,44	2,60
110	2,66	2,82
120	2,89	3,05
130	3,11	3,27
140	3,33	3,49
150	3,55	3,71
160	3,78	3,94
170	4,00	4,16
180	4,22	4,38
190	4,45	4,60
200	4,67	4,83
210	4,89	5,05
220	5,11	5,27
230	5,34	5,50
240	5,56	5,72

^A 20 mm afgesloten spouw tussen tussenzijde dakbeschot en buitenzijde isolatieplaat. Er moeten dus maatregelen genomen zijn om ervoor te zorgen dat de spouw is afgesloten.

Verklaring is alleen geldig indien de isolatie tussen de houten sporen/gordingen aangebracht en op zijn plek gehouden door de binnenafwerking (HDM-plaat) die middels houten hulplatten aan de binnenzijde op de sporen/gordingen wordt bevestigd. Er mogen geen bevestigingsmiddelen door de isolatielaag heen zijn aangebracht.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.