

Codering:	20210122GK	
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring	
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname	
Fabrikant:	Dewin Isolatie	
Type:	Dewin akoestische kombiplaten bestaande uit een basisplaat van akoestische fibrolith houtwolcement in combinatie met PIR isolatie (voorheen vermeldt als Dk/akoestische kombiplaten bestaande uit een basisplaat van akoestische fibrolith houtwolcement, in fijne of superfijne uitvoering ,plaatafm.1200x600 of 2400x 600 mm, in combinatie met PIR isolatie)	
Ingangsdatum verklaring	20-01-2021 23-03-2026 naam type gewijzigd	
Geldigheidsduur verklaring		
15 of 25 mm. en aan de achterzijde gelamineerd met een extra isolatie . Dikte isolatie	R _c [m ² K/W]	
	Steenachtige vloer tussen verwarmde en onverwarmde ruimte, bijvoorbeeld tussen berging/garage en woning	
Dikte isolatie (mm)	Vloer (isolatie gelijmd)	Vloer (isolatie mechanisch bevestigd)
50	2,42	2,13
60	2,87	2,52
70	3,33	2,92
80	3,78	3,32
90	4,24	3,72
100	4,69	4,11
110	5,15	4,51
120	5,60	4,91
130	6,05	5,31
140	6,51	5,70

R_c-waarde is inclusief bevestiging, indien niet bekend is hoe het isolatiemateriaal is bevestigd moet worden uitgegaan van mechanische bevestiging.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

Dewin levert ook tussenliggende dikten hiervoor mag worden geïnterpoleerd