

Codering:	20210121GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Dewin Isolatie
Type:	Dewin akoestische kombiplaten in combinatie met Steenwol isolatie (voorheen vermeldt als Dk/akoestische kombiplaten bestaande uit een basisplaat van akoestische fibrolith houtwolcement, in fijne of superfijne uitvoering ,plataafm.1200x600 of 2400x 600 mm, in combinatie met Steenwol isolatie 433+ (fabrikaat Rockwool))
Ingangsdatum verklaring	20-02-2021 23-03-2026 Naam type aangepast
Geldigheidsduur verklaring	

15 of 25 mm. en aan de achterzijde gelamineerd met een extra isolatie . Dikte isolatie	R _c [m ² K/W]
	Steenachtige vloer tussen verwarmde en onverwarmde ruimte, bijvoorbeeld tussen berging/garage en woning
Dikte isolatie (mm)	Vloer (isolatie mechanisch bevestigd)
50	1,41
60	1,66
70	1,92
80	2,17
90	2,42
100	2,68
110	2,93
120	3,19
130	3,44
140	3,70
150	3,95
160	4,20
170	4,46
180	4,71

R_c-waarde is inclusief bevestiging.

De R_c-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

Dewin levert ook tussenliggende dikten hiervoor mag worden geïnterpoleerd